

UP Materialliste

Schirmname:	Meru (XD89 rev.5)
Datum:	30.05.2018

Verwendung		Hersteller	Bezeichnung (Handelsname + Finish)	Material
Kappe: Obersegel Eintrittskante		Porcher Marine, Frankreich	NCV 9017 E44 (Skytex 42 Everlast)	Gewicht 42 g/m²
Kappe: Obersegel vorne		Porcher Marine, Frankreich	70032 E3W (Skytex 32 Universal)	Gewicht 32 g/m²
Kappe: Erster schmaler Designstreifen		Porcher Marine, Frankreich	9019 E25A (Skytex 38 Universal)	Gewicht 38 g/m²
Kappe: Zweiter schmaler Designstreifen		Porcher Marine, Frankreich	9019 E25A (Skytex 38 Universal)	Gewicht 38 g/m²
Kappe: Obersegel hinten		Porcher Marine, Frankreich	70000 E71 (Skytex 27 classic)	Gewicht 27 g/m²
Kappe: Untersegel		Porcher Marine, Frankreich	70000 E71 (Skytex 27 classic)	Gewicht 27 g/m²
Kappe: Profilrippen 3-25		Porcher Marine, Frankreich	NCV 9017 E29 (Skytex 40 Hard)	Gewicht 40 g/m²
Kappe: Profilrippen 29-42		Porcher Marine, Frankreich	70032 E4D (Skytex 32 Hard)	Gewicht 32 g/m²
Kappe: Diagonalrippen 1-28		Porcher Marine, Frankreich	70032 E4D (Skytex 32 Hard)	Gewicht 32 g/m²
Kappe: Diagonalrippen 29-39		Porcher Marine, Frankreich	70032 E4D (Skytex 32 Hard)	Gewicht 32 g/m²
Kappe: Sekundärrippen		Porcher Marine, Frankreich	70000 E91 (Skytex 27 Hard)	Gewicht 27 g/m²
Kappe: Hinterkante Minirippen		Porcher Marine, Frankreich	70000 E91 (Skytex 27 Hard)	Gewicht 27 g/m²
Kappe: Horizontalbänder		Porcher Marine, Frankreich	NCV 9017 E29 (Skytex 40 Hard)	Gewicht 40 g/m²
Verstärkungen Eintrittsöffnung oben	Rippe 1-29	Monofil-Technik	TROFIL Nylonfaden PA11 2,3 mm weiß	Nylon
Verstärkungen Eintrittsöffnung unten	Rippe 3,6,9,12,16,19,22,25,29	Monofil-Technik	TROFIL Nylonfaden PA11 2,3 mm weiß	Nylon
Verstärkungen Eintrittsöffnung oben	Rippe 30-38	Monofil-Technik	TROFIL Nylonfaden PA11 1,6 mm weiß	Nylon
Verstärkungen Eintrittsöffnung unten	alle weiteren	Monofil-Technik	TROFIL Nylonfaden PA11 1,6 mm weiß	Nylon
Verstärkungen Leinenansatzpunkte		Dimension Polyant, Deutschland	180 Profile LL 180 g/m²	Polyester thermofixiert
Band Leinenansatzpunkte		Güth & Wolf, Deutschland	# 57501 12,5 mm	Polyester thermofixiert
Einfäßband Vorderkante		Dimension Polyant, Deutschland	180 Profile LL 180 g/m², 12,5mm	Polyester thermofixiert
Einfäßband Hinterkante		Dimension Polyant, Deutschland	180 Profile LL 180 g/m², 25mm	Polyester thermofixiert
Stammleinen AI-II-III		Liros	DC300-DC200-DC161	Dyneema unumantelt
Stammleinen CI-II-III		Edelrid	8000U-230/190 - 8000U-130	Aramid unumantelt
Mittlere Kaskadenleinen 1- A		Liros/Edelrid	DC200-DC201-DC161-DC120-8000U-090	Dyneema unumantelt / Aramid unumantelt
Mittlere Kaskadenleinen 2- A		Liros/Edelrid	DC161-DC120-DC100-8000U-090	Dyneema unumantelt / Aramid unumantelt
Mittlere Kaskadenleinen 1- C		Liros/Edelrid	DC120-DC100-8000U-130	Dyneema unumantelt / Aramid unumantelt
Mittlere Kaskadenleinen 2- C		Edelrid	8000U-130/090/070/050	Aramid unumantelt
Obere Kaskadenleinen A		Liros/Edelrid	DC100-DC60-DC35-8000U-070/050	Dyneema unumantelt / Aramid unumantelt
Obere Kaskadenleinen B		Liros	DC100-DC60-DC35	Dyneema unumantelt
Obere Kaskadenleinen C		Edelrid / Liros	8000U-090/070/050-DC35	Aramid unumantelt / Dyneema unumantelt
Obere Kaskadenleinen D		Edelrid	8000U-070/050	Aramid unumantelt
Obere Bremsleinen		Liros	DC35	Dyneema unumantelt
Mittlere Bremsleinen		Edelrid	8000U-090/070/050	Aramid unumantelt
Bremshauptleine		Edelrid	7950-150	Dyneema mit Mantel
Tragegurte AIII, STI		Liros	DC300	Dyneema unumantelt
Tragegurte		Cousin	Kevlar 12mm	Polyester kevlarverstärkt
Leinenschäkel		Peguet - Maillon Rapide	3,5 mm Schraubglied MRDI03.5 S12	Rostfreier Stahl
Leinenschäkel AIII, STI		Peguet - Maillon Rapide	2,5 mm Schraubglied oval	Rostfreier Stahl