

Line strength verification 2-3 liners

Manufacturer	Nova		
Type	Ion6 XXS-M		
Max. weight	110 kg		
Required strength	14g	1510	daN

Reference:

for solo paragliders min. 1.400 daN
for biplace min. 2.000 daN

Type of line	PPSL 160	PPSL 191	DSL 70	TSL 140		U-130	U-90	U-70	PPSL-65	7850-240
Line manufacturer	Liros	Edelrid	Liros	Edelrid		Edelrid	Edelrid	Liros	Liros	Edelrid
Test number of line bending test										
Diameter	1,3 mm	1,2 mm	1,0 mm	1,3 mm		1,0 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,7mm	2,1 mm
Material core	Dyneema	Dyneema	Dyneema	Kevlar		Kevlar	Kevlar	Dyneema	Dyneema	Dyneema
Material cladding										
Line strength bended	140,7 daN	138,9 daN	57,2 daN	74,2 daN		94,3 daN	73,0 daN	41,5 daN	45,8 daN	131,7 daN

Strength verification

Verification of lower line strength after bending test

	type of line	quantity	strength bended daN	Min. load	
Level A	PPSL 191	6	138,9		833,4 daN
Level A 2nd line value					0,0 daN
Level A 3rd line value					0,0 daN
Level B	PPSL 191	6	138,9		833,4 daN
Level B 2nd line value	TSL 140	2	74,2		148,4 daN
Level B 3rd line value		0	0,0		0,0 daN
Level C	TSL 140	6	74,2		445,2 daN
Level C 2nd line value					0,0 daN
Level C 3rd line value		0	0,0		0,0 daN
Level D		0	0,0		0,0 daN
Level D 2nd line value		0	0,0		0,0 daN
Level D 3rd line value		0	0,0		0,0 daN
Level E		0	0,0		0,0 daN
Level E 2nd line value		0	0,0		0,0 daN
Level E 3rd line value		0	0,0		0,0 daN
Total		20		1510 daN	2260,40 daN

Terms

lower line

1. gallery

2. gallery

3. gallery

Verification of steering lines strength

	type of line	quantity	strength bended daN	Min. load	Steering line x line strength > 75 daN each side
Lower Level	PPSL 160	2	140,7	150 daN	281,4 daN
1. Gallery	DSL 70	4	41,5	150 daN	166,0 daN
2. Gallery	DSL 70	12	41,5	150 daN	498,0 daN
3. Gallery	PPSL 65	24	45,8	150 daN	1099,2 daN

Verification of gallery lines strength

	lower line	1. gallery				2. gallery				3. gallery			
	strength	quantity	strength bended daN	result	quantity	strength bended daN	result	quantity	strength bended daN	result	quantity	strength bended daN	result
Level A	833,4 daN	8	73,0	584,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level A 2nd line value	0,0 daN	6	41,5	249,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level A 3rd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Total A	833,4 daN	14		833,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN
Level B	833,4 daN	8	73,0	584,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level B 2nd line value	148,4 daN	6	41,5	249,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level B 3rd line value	0,0 daN			0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Total B	981,8 daN	14		833,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN
Level C	445,2 daN	8	73,0	584,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level C 2nd line value	0,0 daN	6	41,5	249,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level C 3rd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Total C	445,2 daN	14		833,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN
Level D	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level D 2nd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level D 3rd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Total D	0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN
Level E	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level E 2nd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Level E 3rd line value	0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN	0	0,0	0,0 daN			0,0 daN
Total E	0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN
Total	2260,4 daN	42		2499,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN	0		0,0 daN

Diese Berechnung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

This calculation was issued electronically and is valid without signature