

**CL GS-02 Detailprüfung Verarbeitung MAC****PARA Elan 3 28**

Gerätemuster	MAC PARA Elan 3 28	Prüfnummer: 033167-GSDet- Verm-1431-Bauer- Sepp
Modifikation		
Antragsteller	MAC Para Technology	

Versuche durchgeführt	Von Bauer	Am 17.06.2021	Ort Lenggries
------------------------------	--------------	------------------	------------------

Verweis auf LTF	Überprüfung der Verarbeitung	erfüllt		Bemerkung
		Ja	Nein	
1.2.2	Alle Bauteile müssen gegen festigkeitsmindernde Einflüsse ausreichend geschützt sein, insbesondere gegen Korrosion, UV-Strahlung, Knick- und Faltbelastungen, mechanischen Verschleiß, Beschädigungen bei Transport, Montage und Betrieb.	x		
1.2.3	Falsches Auf- und Abrüsten soll durch bauliche Maßnahmen ausgeschlossen sein. Es muss sichergestellt sein, dass sich bei betriebsfertigem Gerät alle notwendigen Bauteile zwangsweise in funktionsfähigem Zustand befinden.	x		
1.2.4	Verschlüsse, Trennstellen und andere verbindende Bauteile müssen gegen ungewolltes Öffnen gesichert sein. Die Enden von Knoten an tragenden Textilseilen müssen mindestens 10 cm überstehen und sind zusätzlich zu sichern.	x		
1.2.5	Alle notwendigen Beschriftungen und Markierungen müssen dauerhaft und funktionsgerecht angebracht sein.	x		
1.2.6	Einstellmöglichkeiten dürfen nur vorhanden sein, wenn sie erforderlich sind. Eine selbständige Verstellung muss ausgeschlossen sein. Die Überschreitung der Grenzlagen von Einstellmöglichkeiten ist durch technische Maßnahmen auszuschließen.	x		
1.2.7	Alle Bauteile müssen für Überprüfungen zugänglich sein.	x		
1.2.8	Eine Verletzungsgefahr für den Benutzer und für Dritte durch Bauteile muss weitgehend ausgeschlossen sein.	x		
3.1.2	Bauteile, die ein irreversibles Verhängen von Leinen besonders begünstigen, sind nicht zulässig.	x		
3.1.3	Beim Ausfall einer Steuerleine muss das Gleitsegel flugfähig bleiben. Die Fangleinen und die Bremsleinen müssen ausreichende Festigkeit aufweisen. Steuerleinen und Stabiloleinen müssen durch unterschiedliche, dauerhafte farbliche Kennzeichnung eindeutig von den Fangleinen unterscheidbar sein.	x		
3.1.5	Die Führungsringe der Tragegurte müssen dauerhaft geschlossen sein.	x		

Erstellt/Geändert: Reiner Brunn	Freigegeben: Hannes Weininger		
CL GS-02	Gültig ab: 01.03.2021	Version: 3	Seite 1/2

Bemerkungen:

Ort und Datum Lenggries 17.06.2021



Unterschrift Prüfer

Verteiler:Geräteakte x
Antragsteller x
Rechnungsstellung 15411

Kopien verteilt am

08/2021

Sammelrechnung

Von Kerstin Liebert