



FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung PHI SOLA 22

Prüf-Nr	033368-GSDetVerm-1448-BauerSepp
Prüfdatum	18.11.2021
Prüfungsort	Lenggries
Muster	PHI SOLA 22
Seriennummer Muster	PZ15_Sola_22
Prüfungsart	GS Vermessung
Auftrag	7761
Auftraggeber	Papesh GmbH
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20
Prüfer	Bauer
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

18.11.2021



Datum / Unterschrift (Bauer)



Ergebnisse GS Vermessung

Beschleuniger vorhanden		Ja				
Trimmer vorhanden		Nein				
Tragegurtabmessungen [mm]						
	A1	A2	B	C	D	E
unbeschleunigt	508	505	507	510	0	0
beschleunigt	383	380	428	510	0	0
Messung des Textilgewebes ohne Schäkel in unbeschleunigtem und beschleunigtem Zustand (Systembedingter Anschlag)						
Bemerkung Tragegurte						



Vermessung der Leinenlängen

	A	B	C	D	BR
1	6668	6567	6666	6863	7721
2	6645	6541	6641	6815	7517
3	6676	6573	6674	6708	7521
4	6672	6575	6677	6655	7337
5	6646	6559	6656	6226	7313
6	6682	6600	6697		7191
7	6711	6632	6729		7069
8	6667	6599	6691		7049
9	6672	6612	6701		7098
10	6647	6585	6667		6944
11	6611	6555	6622		6784
12	6598	6530	6587		6718
13	6293	6251	6126		
14	6024	6073			

Die Leinenlänge wird vom Untersegel des Gleitschirm, inkl. Leinenloop bis zum ausgeschlachten Leinenloope gemessen (Nullpunkt der Laserprallplatte ist auf Leinenloope justiert, ohne Tragegurtschäkel)

Position 1 jeder Leinenebene beginnt von der Mitte des Gleitschirms

Bemerkung Leinen

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,

D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	18°C
Luftfeuchtigkeit [%]	50%

Messtechnik

Hardware:	Digitaler Laser Entfernungsmesser BOSCH GLM 50 Professional
Software:	Software BOSCH GLM Transfer Software
Letzte Kalibrierung:	

Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15508	Kopien verteilt am	23.11.2021
		Von Kerstin Liebert	