



FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung GIN Bolero 7 S

Prüf-Nr	033489-GSDetVerm-1463-BauerSepp
Prüfdatum	24.01.2022
Prüfungsort	Lenggries
Muster	GIN Bolero 7 S
Seriennummer Muster	BK11-Q103P0025D
Prüfungsart	GS Vermessung
Auftrag	7788
Auftraggeber	GIN Gliders Inc.
Prüfrichtlinie	LTF NFL HG/GS 2-565-20
Prüfer	Bauer
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

24.01.2022

Datum / Unterschrift (Bauer)



Ergebnisse GS Vermessung

Beschleuniger vorhanden		Ja				
Trimmer vorhanden		Nein				
Tragegurtabmessungen [mm]						
	A1	A2	B	C	D	E
unbeschleunigt	468	468	469	469	0	0
beschleunigt	360	360	395	469	0	0
Messung des Textilgewebes ohne Schäkel in unbeschleunigtem und beschleunigtem Zustand (Systembedingter Anschlag)						
Bemerkung Tragegurte						



Vermessung der Leinenlängen

	A	B	C	D	BR
1	6220	6161	6291	6381	7164
2	6189	6122	6246	6346	6927
3	6179	6115	6248	6341	6861
4	6210	6137	6274	6355	6714
5	6213	6135	6260	6333	6594
6	6195	6119	6231	6304	6567
7	6192	6122	6230	6295	6657
8	6222	6148	6250	6306	6457
9	6169	6103	6169	6219	6444
10	6112	6056	6113	6162	6485
11	6062	6011	6062	6087	6632
12	6026	5976	6015	6031	
13	5832	5765	5816		
14	5581	5626	5719		

Die Leinenlänge wird vom Untersegel des Gleitschirm, inkl. Leinenloop bis zum ausgeschlachten Leinenloope gemessen (Nullpunkt der Laserprallplatte ist auf Leinenloope justiert, ohne Tragegurtschäkel)

Position 1 jeder Leinenebene beginnt von der Mitte des Gleitschirms

Bemerkung Leinen

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.

Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,

D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	18°C
Luftfeuchtigkeit [%]	50%

Messtechnik

Hardware:	Digitaler Laser Entfernungsmesser BOSCH GLM 50 Professional
Software:	Software BOSCH GLM Transfer Software
Letzte Kalibrierung:	

Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15553	Kopien verteilt am	10.03.2022
		Von Kerstin Liebert	