



FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung Mac Para Aravis 25

Prüf-Nr	033107-GSDetVerm-1429-BauerSepp
Prüfdatum	29.04.2021
Prüfungsort	Lenggries
Muster	Mac Para Aravis 25
Seriennummer Muster	7125-1100
Prüfungsart	GS Vermessung
Auftrag	7736
Auftraggeber	MAC Para Technology
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NFL 2-60-14
Prüfer	Bauer
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

29.04.2021

Datum / Unterschrift (Bauer)



Ergebnisse GS Vermessung

Beschleuniger vorhanden		Ja				
Trimmer vorhanden		Nein				
Tragegurtabmessungen [mm]						
	A1	A2	B	C	D	E
unbeschleunigt	505	507	505	503	0	0
beschleunigt	417	419	465	503	0	0
Messung des Textilgewebes ohne Schäkel in unbeschleunigtem und beschleunigtem Zustand (Systembedingter Anschlag)						
Bemerkung Tragegurte						



Vermessung der Leinenlängen

	A	B	C	D	BR
1	6496	6398	6512	6683	7484
2	6429	6327	6446	6622	7196
3	6472	6373	6488	6658	7046
4	6465	6378	6481	6642	6989
5	6439	6354	6456	6606	6918
6	6496	6410	6513	6655	6792
7	6428	6353	6431	6529	6773
8	6313	6260	6325	6404	6830
9	6230	6184	6244	6308	6745
10	6177	6144	6195	6239	6679
11	5964	5904	5945	5845	6628
12	5826	5799	5818	5907	6628

Die Leinenlänge wird vom Untersegel des Gleitschirm, inkl. Leinenloop bis zum ausgeschlachten Leinenloopende gemessen (Nullpunkt der Laserprallplatte ist auf Leinenloopende justiert, ohne Tragegurtschäkel)

Position 1 jeder Leinenebene beginnt von der Mitte des Gleitschirms

Bemerkung Leinen

Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	18°C
Luftfeuchtigkeit [%]	50%

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Messtechnik

Hardware:	Digitaler Laser Entfernungsmesser BOSCH GLM 50 Professional
Software:	Software BOSCH GLM Transfer Software
Letzte Kalibrierung:	

Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15411	Kopien verteilt am	18.08.2021
		Von Kerstin Liebert	