



FB GS-06 TMO Prüfprotokoll GS Vermessung Mac Para Aravis 23

Prüf-Nr	032735-GSDetVerm-1415-BauerSepp
Prüfdatum	05.03.2021
Prüfungsort	Lenggries
Muster	Mac Para Aravis 23
Seriennummer Muster	277P2
Prüfungsart	GS Vermessung
Auftrag	7726
Auftraggeber	MAC Para Technology
Prüfrichtlinie	LTF NFL II-91/09 und NFL 2-60-14
Prüfer	Bauer
Ergebnis	Bestanden
Fakturieren zu	100 %
Besonderheiten (technisch)	

05.03.2021

Datum / Unterschrift (Bauer)



Ergebnisse GS Vermessung

Beschleuniger vorhanden		Ja				
Trimmer vorhanden		Nein				
Tragegurtabmessungen [mm]						
	A1	A2	B	C	D	E
unbeschleunigt	495	490	492	486	0	0
beschleunigt	360	355	408	486	0	0
Messung des Textilgewebes ohne Schäkel in unbeschleunigtem und beschleunigtem Zustand (Systembedingter Anschlag)						
Bemerkung Tragegurte						



Vermessung der Leinenlängen

	A	B	C	D	BR
1	6168	6075	6195	6357	7027
2	6090	5990	6110	6272	6747
3	6136	6040	6155	6316	6609
4	6141	6050	6151	6305	6553
5	6111	6021	6124	6262	6486
6	6164	6078	6175	6302	6371
7	6092	6020	6083	6168	6348
8	5989	5936	5984	6054	6397
9	5914	5879	5914	5971	6320
10	5868	5841	5869	5909	6260
11	5653	5597	5643	5542	6211
12	5515	5492	5509	5593	6212

Die Leinenlänge wird vom Untersegel des Gleitschirm, inkl. Leinenloop bis zum ausgeschlachten Leinenloopende gemessen (Nullpunkt der Laserprallplatte ist auf Leinenloopende justiert, ohne Tragegurtschäkel)

Position 1 jeder Leinenebene beginnt von der Mitte des Gleitschirms

Bemerkung Leinen

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

DHV-Musterprüfstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel,
D-IS-19459-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07



Prüfbedingungen

Temperatur [°C]	18°C
Luftfeuchtigkeit [%]	50%

Messtechnik

Hardware:	Digitaler Laser Entfernungsmesser BOSCH GLM 50 Professional
Software:	Software BOSCH GLM Transfer Software
Letzte Kalibrierung:	

Verteiler:	Geräteakte x Antragsteller x Rechnungsstellung 15270	Kopien verteilt am	30.03.2021
		Von Kerstin Liebert	