



Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Akkreditierte Musterprüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07

LUFTSPORTGERÄTE-DATENBLATT GLEITSCHIRM

Geräte-Datenblatt Nr.: DHV GS-01-2664-21

Ausgabe: 0

Datum: 28.04.2022

Musterprüfung

Gerätemuster: Mac Para Aravis 19

Hersteller: MAC Para Technology

Datum der Musterprüfbescheinigung: 28.04.2022

Angewandte Prüfrichtlinien: LTF NFL HG/GS 2-565-20, EN 926-2:2014, EN 926-1:2015

Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg): 2.8

Zulässiges Startgewicht (kg) min. / max.: 55 / 80

Anzahl der Sitze min. / max.: 1 / 1

LTF-Klassifizierung A

EN-Klassifizierung A

Fußbeschleuniger: Ja

Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein

Projizierte Fläche (m²): 16.63

Windenschlepp: Ja

Tragegurtlängen (mm):

	A	A2	B	C	D
normal	502	497	502	500	0
beschleunigt	425	420	461	500	0

Leinenlängen (mm):

	A	1	B	3	C	5	D	7	BR	9
1	5	605	5	519	5	626	5	776	6	387
2	5	545	5	459	5	564	5	715	6	129
3	5	587	5	501	5	603	5	742	6	003
4	5	581	5	499	5	591	5	733	5	955
5	5	559	5	478	5	568	5	701	5	895
6	5	609	5	525	5	622	5	74	5	789
7	5	551	5	489	5	554	5	631	5	767
8	5	456	5	404	5	459	5	528	5	818
9	5	385	5	347	5	397	5	449	5	743
10	5	344	5	318	5	358	5	391	5	694
11	5	149	5	099	5	137	5	049	5	642
12	5	032	5	013	5	045	5	096	5	642

Die hier angegebenen Leinenlängen beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte Muster aus der Musterprüfung. Die Werte der Leinenlängen für die Nachprüfung werden vom Hersteller festgelegt und müssen von diesem bezogen werden.

Sonstige Besonderheiten:

Nachprüffristen: 24Mo/100h

Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 1.0_12.2021