

Pos	Material	Comment	breaking strength bended(daN)	Number of lines	Level				
					0	1	2	3	4
a1	DC60		66,3	2			132,6		
a2	DC60		66,3	2			132,6		
a3	DC60		66,3	2			132,6		
a4	DC60		66,3	2			132,6		
a5	DC60		66,3	2			132,6		
a6	DC60		66,3	2			132,6		
a7	DC60		66,3	2			132,6		
a8	DC60		66,3	2			132,6		
a9	DC60		66,3	2			132,6		
a10	DC60		66,3	2			132,6		
a11	DC60		66,3	2			132,6		
a12	DC60		66,3	2			132,6		
am1	PPSLS125		89,5	2		179,0			
am2	PPSLS125		89,5	2		179,0			
am3	PPSLS125		89,5	2		179,0			
am4	PPSLS125		89,5	2		179,0			
am5	PPSLS125		89,5	2		179,0			
am6	PPSLS125		89,5	2		179,0			
as1	PPSLS180		137,8	2	275,6				
as2	PPSLS180		137,8	2	275,6				
as3	PPSLS125		89,5	2	179,0				
b1	DC60		66,3	2			132,6		
b2	DC60		66,3	2			132,6		
b3	DC60		66,3	2			132,6		
b4	DC60		66,3	2			132,6		
b5	DC60		66,3	2			132,6		
b6	DC60		66,3	2			132,6		
b7	DC60		66,3	2			132,6		
b8	DC60		66,3	2			132,6		
b9	DC60		66,3	2			132,6		
b10	DC60		66,3	2			132,6		
b11	DC60		66,3	2			132,6		
b12	DC60		66,3	2			132,6		
bm1	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bm2	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bm3	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bm4	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bm5	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bm6	PPSLS125		89,5	2		179,0			
bs1	PPSLS180		137,8	2	275,6				
bs2	PPSLS180		137,8	2	275,6				
bs3	PPSLS125		89,5	2	179,0				
c1a	DC60		66,3	2			132,6		
c2a	DC60		66,3	2			132,6		
c3a	DC60		66,3	2			132,6		
c4a	DC60		66,3	2			132,6		
c5a	DC60		66,3	2			132,6		

c6a	DC60	66,3	2	132,6			
c7a	DC60	66,3	2	132,6			
c8a	DC60	66,3	2	132,6			
c9a	DC60	66,3	2	132,6			
c10a	DC60	66,3	2	132,6			
c11a	DC60	66,3	2	132,6			
c12a	DC60	66,3	2	132,6			
cm1	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cm2	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cm3	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cm4	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cm5	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cm6	PPSLS125	89,5	2	179,0			
cs1	PPSLS180	137,8	2	275,6			
cs2	PPSLS180	137,8	2	275,6			
cs3	PPSLS125	89,5	2	179,0			
c1b	DC60	66,3	2	132,6			
c2b	DC60	66,3	2	132,6			
c3b	DC60	66,3	2	132,6			
c4b	DC60	66,3	2	132,6			
c5b	DC60	66,3	2	132,6			
c6b	DC60	66,3	2	132,6			
c7b	DC60	66,3	2	132,6			
c8b	DC60	66,3	2	132,6			
c9b	DC60	66,3	2	132,6			
c10b	DC60	66,3	2	132,6			
c11b	DC60	66,3	2	132,6			
c12b	DC60	66,3	2	132,6			
a13	DSL70	69,9	2	139,8			
b13	DSL70	69,9	2	139,8			
a14	DSL70	69,9	2	139,8			
a15a	DSL70	69,9	2	139,8			
b14a	DSL70	69,9	2	139,8			
b14b	DSL70	69,9	2	139,8			
am7	DSL70	69,9	2	139,8			
bm7	DSL70	69,9	2	139,8			
bs4	PPSLS125	89,5	2	179,0			
		Fbreak Level	2370	3502	7204	0	daN
		Wmax Level	169	250	515	0	
			>120	>120	>120	>135	kg

Pos	Material	Comment	breaking strength bended	Number of lines	Level				
					0	1	2	3	4
br1	DSL70		69,9	2				139,8	
br2	DSL70		69,9	2				139,8	
br3	DSL70		69,9	2				139,8	
br4	DSL70		69,9	2				139,8	
br5	DSL70		69,9	2				139,8	
br6	DSL70		69,9	2				139,8	
br7	DSL70		69,9	2				139,8	
br8	DSL70		69,9	2				139,8	
br9	DSL70		69,9	2				139,8	
brmu1	DSL70		69,9	2			139,8		
brmu2	DSL70		69,9	2			139,8		
brmu3	DSL70		69,9	2			139,8		
brmu4	DSL70		69,9	2			139,8		
brm1	DSL70		69,9	2		139,8			
brm2	DSL70		69,9	2		139,8			
brs1	DFLP 200/32	mit Hike3 Bremsgrif	82,1	2	164,2				
Fbreak Level					164	280	559	1258	0
Wmax Level					164	280	559	1258	0
					>150	>150	>150	>150	>150

daN

kg

Marquartstein, am 11.05.2023

