## DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. im DAeC

## Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr

Prüf- und Zulassungsstelle

Postfach 88, 83701 Gmund am Tegernsee, Telefon ++49 8022 9675-49, Fax ++49 8022 9675-99



## Luftsportgeräte-Kennblatt

(§ 4 LuftVZO)

	Hängegleiter					
Geräte-Kennblatt Nr.: MZL 01-162-8		<i>38</i> Au	sgabe: 2	Datum <i>: 15.12.</i> (	00	
1.	<u>Zulassung</u>					
	1. Gerätemuster:	Joker				
	2. Hersteller: fly & more		e Handels GmbH			
	3. Datum der Musterzulassung:	13.1	2.96			
II. Merkmale und Betriebsgrenzen						
	1. Gerätegewicht (ohne Packsac	ck kg):	24,5			
	2. Zulässiges Startgewicht minin	nal (kg):	75	maximal (kg): 1	19	
	3. Maximal zulässige Geschwind	ligkeit (km/h):	80			
	4. Anzahl der Sitze:		1			
	5. Klasse:		. 1			
	6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielroh					
	minimal (mm): 1650	ı	maximal (m	m): <i>1690</i>		
	Lage des Aufhängepunktes ül	es Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): 0				
	7. Speedbar: <i>ja</i>	\	∕ariable Ge	ometrie: <i>nein</i>		
	Steuerhilfen: <i>nein</i>					
	8. Segellaten im Untersegel (Stü-	ck): 6 i	m Oberseg	el (Stück): 17		

hinten (gedrückt, mm): 150

9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,

vorne (gestreckt, mm): 220

Ausgabe: 2

Datum: 15.12.00

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: 250

2. Latte: 290

3. Latte: -

4. Latte: -

VG gespannt, 5. Latte: -

6. Latte:

7. Latte:

8. Latte:

VG gespannt 9. Latte:

10. Latte:

VG entspannt, 1. Latte: -

2. Latte: -

3. Latte: -

4. Latte: -

VG entspannt, 5. Latte: -

6. Latte:

7. Latte:

8. Latte:

VG entspannt 9. Latte:

10. Latte:

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: 195

VG entspannt: -

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: -

VG entspannt: -

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -70

VG entspannt: -

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: 80

VG entspannt: -

14. Zugelassen für Windenschlepp: Ja

für UL-Schlepp: Ja

15. Sonstige Besonderheiten:

keine

## III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 15.12.00.

Deutscher Hängegleiterverband e.V. Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund