

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0325-97*

Ausgabe: 3

Datum: 24.07.1997

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Stealth 12 kpl*
2. Hersteller: *AEROS Ltd.*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *FUL Fachschule für Ultraleichtflug GmbH*
4. Datum der Musterprüfung: *15.07.1997*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *28*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *95* maximal (kg): *114*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *80*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *3*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1160* maximal (mm): *1180*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *0*
7. Speedbar: *Ja* Variable Geometrie: *Ja*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): *4* im Obersegel (Stück): *24*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *25* hinten (gedrückt, mm): *0*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: *-15* 2. Latte: *-10* 3. Latte: *-40* 4. Latte: *-110*
VG gespannt, 5. Latte: 6. Latte: 7. Latte: 8. Latte:
VG gespannt 9. Latte: 10. Latte:

VG entspannt, 1. Latte: 25 2. Latte: 35 3. Latte: -30 4. Latte: -120
VG entspannt, 5. Latte: 6. Latte: 7. Latte: 8. Latte:
VG entspannt 9. Latte: 10. Latte:

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: - VG entspannt: -

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: - VG entspannt: -

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -260 VG entspannt: -270

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: -65 VG entspannt: -10

14. Zugelassen für Windschlepp: *Ja* für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist:

16. Sonstige Besonderheiten:

keine

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 15.07.1997.