

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0326-97*

Ausgabe: 3

Datum: 24.08.1999

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Laminar 14 / ST*
2. Hersteller: *Icaro 2000*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *Fly & more GmbH, ICARO*
4. Datum der Musterprüfung: *31.07.1997*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *34*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *105* maximal (kg): *134*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *80*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *3*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1413* maximal (mm): *1499*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *25*
7. Speedbar: *Ja* Variable Geometrie: *Ja*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): *6* im Obersegel (Stück): *23*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *40* hinten (gedrückt, mm): *0*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| VG gespannt, 1. Latte: 25 | 2. Latte: 50 | 3. Latte: 45 | 4. Latte: |
| VG gespannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG gespannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |
| VG entspannt, 1. Latte: 90 | 2. Latte: 110 | 3. Latte: 120 | 4. Latte: |
| VG entspannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG entspannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: 25 VG entspannt: 105

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: -130 VG entspannt: -60

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -240 VG entspannt: -200

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: VG entspannt:

14. Zugelassen für Windenschlepp: *Ja* für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist: 24 Mo

16. Sonstige Besonderheiten:

keine

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 24.08.1999.