

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0327-97*

Ausgabe: 2

Datum: *04.12.1997*

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Laminar 13 / ST*
2. Hersteller: *Icaro 2000*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *Fly & more GmbH, ICARO*
4. Datum der Musterprüfung: *31.07.1997*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): 33
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): 100 maximal (kg): 125
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): 80
4. Anzahl der Sitze: 1
5. Klasse: 2-3
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): 1330 maximal (mm): 1375
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): 0
7. Speedbar: *Ja* Variable Geometrie: *Ja*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): 6 im Obersegel (Stück): 21
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): 45 hinten (gedrückt, mm): 0

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: 70	2. Latte: 65	3. Latte: 55	4. Latte: 30
VG gespannt, 5. Latte:	6. Latte:	7. Latte:	8. Latte:
VG gespannt 9. Latte:	10. Latte:		
VG entspannt, 1. Latte: 115	2. Latte: 110	3. Latte: 90	4. Latte: 55
VG entspannt, 5. Latte:	6. Latte:	7. Latte:	8. Latte:
VG entspannt 9. Latte:	10. Latte:		

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: -150

VG entspannt: -155

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -280

VG entspannt: -305

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: 230

VG entspannt: 150

14. Zugelassen für Windenschlepp: *Ja*

für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist:

16. Sonstige Besonderheiten:

keine

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 31.07.1997.