

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0338-98*

Ausgabe: *0*

Datum: *05.11.1998*

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Medil 16*
2. Hersteller: *Tecma*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *Baltussen Henricus*
4. Datum der Musterprüfung: *05.11.1998*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *22*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *77* maximal (kg): *123*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *60*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *1*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1520* maximal (mm): *1590*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *0*
7. Speedbar: *Nein* Variable Geometrie: *Nein*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): *0* im Obersegel (Stück): *10*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *110* hinten (gedrückt, mm): *130*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| VG gespannt, 1. Latte: 350 | 2. Latte: 440 | 3. Latte: | 4. Latte: |
| VG gespannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG gespannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |
| VG entspannt, 1. Latte: | 2. Latte: | 3. Latte: | 4. Latte: |
| VG entspannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG entspannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: VG entspannt:

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: VG entspannt:

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: 120 VG entspannt:

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: VG entspannt:

14. Zugelassen für Windenschlepp: *Ja* für UL-Schlepp: *Nein*

15. Nachprüffrist:

16. Sonstige Besonderheiten:

Segellatten verbleiben bei Auf/Abbau im Segel

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 05.11.1998.