

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0367-00*

Ausgabe: *1*

Datum: *23.03.2005*

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Exxtacy Bi*
2. Hersteller: *Fliegerböhm*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *Fliegerböhm*
4. Datum der Musterprüfung: *21.12.2000*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *38*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *97* maximal (kg): *190*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *80*
4. Anzahl der Sitze: *1, 2*
5. Klasse: *3 E*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1210* maximal (mm): *1250*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *0*
7. Speedbar: *ja* Variable Geometrie: *Klappe 0-70 Grad*
Steuerhilfen: *Spoiler über bewegl. Trapez angelenkt*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): im Obersegel (Stück): *14*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *-* hinten (gedrückt, mm): *-*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: -30 2. Latte: -10 3. Latte: +10 4. Latte: +35
VG gespannt, 5. Latte: +80 6. Latte: +120 7. Latte: +150 8. Latte:
VG gespannt 9. Latte: 10. Latte:

VG entspannt, 1. Latte:	2. Latte:	3. Latte:	4. Latte:
VG entspannt, 5. Latte:	6. Latte:	7. Latte:	8. Latte:
VG entspannt 9. Latte:	10. Latte:		

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: - VG entspannt: -

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: - VG entspannt: -

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: - VG entspannt: -

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt: - VG entspannt: -

14. Zugelassen für Windschlepp: *Ja* für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist:

16. Sonstige Besonderheiten:

V-Stellung: gemessen von Oberkante Holm am Verbindungspunkt der äußersten Rippe über Kielrohroberseite 210 mm

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 23.03.2005.