

Luftsportgeräte-Kennblatt Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *DHV 01-0371-01*

Ausgabe: *1*

Datum: *28.06.2001*

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Stealth Combat 14*
2. Hersteller: *AEROS Ltd.*
3. Inhaber der Musterprüfbescheinigung: *Sunglide Flugsport*
4. Datum der Musterprüfung: *13.06.2001*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *38*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *120* maximal (kg): *141*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *80*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *3*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1350* maximal (mm): *1390*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *50*
7. Speedbar: *Ja* Variable Geometrie: *Ja*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): *6* im Obersegel (Stück): *24*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *55* hinten (gedrückt, mm): *0*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| VG gespannt, 1. Latte: -10 | 2. Latte: 10 | 3. Latte: 25 | 4. Latte: 10 |
| VG gespannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG gespannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| VG entspannt, 1. Latte: 90 | 2. Latte: 120 | 3. Latte: 145 | 4. Latte: 125 |
| VG entspannt, 5. Latte: | 6. Latte: | 7. Latte: | 8. Latte: |
| VG entspannt 9. Latte: | 10. Latte: | | |

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -215

VG entspannt: -150

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt:

VG entspannt:

14. Zugelassen für Windenschlepp: *Ja*

für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist: 24 Mo

16. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 28.06.2001.