



Luftsportgeräte-Datenblatt Hängegleiter

Geräte-Datenblatt Nr.: *DHV 01-0462-12*

Ausgabe: *0*

Datum: *29.03.2012*

I. Musterprüfung

1. Gerätemuster: *Fizz*
2. Hersteller: *Bautek Fluggeräte GmbH*
3. Inhaber der Musterprüfung: *Bautek Fluggeräte GmbH*
4. Datum der Musterprüfung: *29.03.2012*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *31,5*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *92* maximal (kg): *145,75*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *90*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *3*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): *1240* maximal (mm): *1290*
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *110*
7. Speedbar: *Ja* Variable Geometrie: *Ja*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellatten im Untersegel (Stück): *6* im Obersegel (Stück): *24*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *50* hinten (gedrückt, mm): *33*

10. Gestützte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: -62	2. Latte: -60	3. Latte: -57	4. Latte: -56
VG gespannt, 5. Latte: -80	6. Latte:	7. Latte:	8. Latte:
VG gespannt 9. Latte:	10. Latte:		
VG entspannt, 1. Latte: -11	2. Latte: 0	3. Latte: -7	4. Latte: -29
VG entspannt, 5. Latte: -68	6. Latte:	7. Latte:	8. Latte:
VG entspannt 9. Latte:	10. Latte:		

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt: -265

VG entspannt: -270

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt:

VG entspannt:

14. Zugelassen für Windenschlepp: *Ja*

für UL-Schlepp: *Ja*

15. Nachprüffrist: 60/24 Mo

16. Sonstige Besonderheiten:

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 01.03.2012.