

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (080 21) 8181, Fax (080 21) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller AilesdeK S.A., Riord Bosson 4, CH 1110 Morges

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Dr. Krimmer, Josef Krimmer

Typenbezeichnung Trilair 26

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie 3E

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör ca. 4,8 kg

min.zulässiges Startgewicht 80 kg, max.zulässiges Startgewicht 100 kg

Fläche ca. 26 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	5910																
B	5270	5860															
C	5270	5860															
D								6120	6090	6090	6090	6130					

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6460	6460	6460	6660	6900					

6400 6400 6400 6600 6835
DHV-Sc

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 620-685 mm X

Mittlerer Haupttragegurt —

Hinterer Haupttragegurt 685 mm

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

X = Der vordere Tragegurt hat eine separate Aufhängung für die B-Leinen. Diese Aufhängung kann mittels des Fußbeschleunigungssystems verschoben werden und zwar um eine Länge von 50 mm. Dadurch ergibt sich für den vorderen Tragegurt eine variable Länge von 620 - 670 mm.

*Wichtig:
Das Gleitsegel Trilair 26 darf nur in
Verbindung mit dem dafür zugelassenen
"Trilair - Gurtzeug" betrieben werden.*

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Tandern, 12.1.1990

Gmund, den 07.06.1990

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hänggleiterverband e. V.


Krümmer
BERGSPORTVERTRIEB
8800 TANDERN
TELEFON 08250/548

09/89 - Technanh/gstkb1.3

