

# DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland


DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



## Typenkennblatt für Gleitsegel

### 1. Allgemeine Daten

Hersteller ITV, Anney - Frankreich



bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer \_\_\_\_\_

Typenbezeichnung Saphir 103

Postfach 65  
8011 Aschheim

Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_

DHV-Klassifizierung - Kategorie 3E

### 2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,3 kg

min. zulässiges Startgewicht 65 kg, max. zulässiges Startgewicht 110 kg

Fläche ca. 26 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

### 3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen

|   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16 | 17 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| A | /    | /    | 5550 | 5680 | 5760 | 5770 | 5810 | 5740 | 5760 | 5720 | 5670 | 5720 | 5740 | 5685 | 5765 | /  | /  |
| B | 5100 | 5360 | 5530 | 5660 | 5760 | 5770 | 5820 | 5780 | 5770 | 5730 | 5680 | 5730 | 5730 | 5680 | 5750 | /  | /  |
| C | /    | /    | /    | /    | /    | /    | /    | /    | /    | 5790 | 5740 | 5790 | 5810 | 5760 | 5830 | /  | /  |
| D | /    | /    | 5525 | 5650 | 5770 | 5775 | 5845 | 5780 | 5785 | 5825 | 5775 | 5820 | 5885 | 5835 | 5900 | /  | /  |

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

|            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|----|
| Bremsleine | 6000 | 5995 | 6030 | 6030 | 6200 | 6190 | / | / | / | /  |

Saphir 103

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 785 Mittlerer Haupttragegurt 785  
Hinterer Haupttragegurt 940

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zuggpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ausschl. Verwendung mit Aushreuz  
Salewa-ITV-Steuersitz, mit Knochenzersp.

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Aschheim, 14.3.1990

Gmund, den

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

