


# DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



MÜNCHEN  
 23. April 1990  
 Dt. Hängegleiterverband

## Typenkennblatt für Gleitsegel

### 1. Allgemeine Daten

Hersteller PRO-DESIGN  
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer HARALD WOLF, MÜNCHEN  
 Typenbezeichnung ARROW 23  
 Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_  
 DHV-Klassifizierung - Kategorie 3

### 2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 7 kg  
 min. zulässiges Startgewicht 70 kg, max. zulässiges Startgewicht 100 kg  
 Fläche ca. 25,7 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei  
 (PROJIZIERTER WERT)

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln - entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

### 3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen MADE IN CH

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	-	628	630	633	634	634	634	634	634	634	634	634					
B	581	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625					
C	581	633	633	636	636	642	642	636	636	636	636	636					
D	-	-	-	-	-	-	-	652	652	652	652	652					

A = STABILISATORLEINEN, BIS ZUM ANSATZ GEMESSEN

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt<sup>x)</sup> an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bremsleine	658	661	673	670	675	685	686	696	705	710	715

x) LEINENANSATZPUNKT = FLANKSPITZE

Alprow 23

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 61 m Mittlerer Haupttragegurt 59,5 / 62,5 m  
Hinterer Haupttragegurt 58 / 64 m

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNG, DIE DEN STABILISATOR ANLEHRT.  
MAP DIESER LEINE VON SCHLAUFE ZU SCHLAUFE : 362 CM

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum MUNSDORF, 19.4.90

Gmund, den 2.9.90

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

**PIA**  
DESIGN! GLEITSCHIRME  
Josef-Wilberger-Str. 33  
A-6020 Innsbruck  
Telefon 0 52 22/66 504, 66 505

