

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller SWING CH, H-Überhühler, Rehetobel CH

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer G. Wörl, Londsberied

Typenbezeichnung Zenith 23

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie -2E-

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 4,85 kg

min.zulässiges Startgewicht 55 kg, max.zulässiges Startgewicht 85 kg

Fläche ca. 23 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	5020	5340	5390	5430	5450	5440	5490	5450	5450	5460	5460	5470	5480				
B	5010	5350	5410	5460	5485	5550	5510	5510	5510	5520	5520	5520	5530				
C	5020	5370	5430	5455	5630	5540	5570	5570	5580	5600	5600	5610	5620				
D		5380	5440	5570	5550	5550	5620	5630	5630	5640	5650	5660	5670				

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	1790	1800	1840	1880	1970	2070				

E-Leine 9 10 11 12
5720 5730 5750 5750

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt A 590 Mittlerer Haupttragegurt R 590
Hinterer Haupttragegurt C 590 D 590

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Lomolsberied 28.08.90

Hersteller/Musterbetrauer



Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den 29. 11. 1990

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

