SX

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.
Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland
DHV, Schattlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047

Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL-DAE KYO IND., SEOUL/KOREA

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer FINSTERWALDER/CHARLY

Typenbezeichnung EX - LARGE (23)

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,1 kg

min.zulässiges Startgewicht 85 kg, max.zulässiges Startgewicht 120 kg

Fläche ca. 29 *) (qm) Anzahl der Sitze (eins)/~~zwei~~

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

STAB 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	6310	6280	6300	6300	6280	6310	6310	6280	6300	6300	6280	6310	6310	6280	6300	6300
B	5690	6230	6200	6220	6220	6200	6230	6230	6200	6220	6220	6200	6230	6230	6200	6220	6220
C	5680	6230	6200	6220	6220	6200	6230	6270	6240	6260	6260	6240	6270	6270	6240	6260	6260
D							6310		6310		6310		6310		6350	
E											6410		6410		6450	

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6840	6730	6700	6700	6730	6880	6920	~~7200~~	~~7450~~	

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät EDEL ZX-LARGE (23)

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 580 — VORDERER Mittlerer Haupttragegurt 580

MITTLER. Hinterer Haupttragegurt 580 — HINTERER HAUPTTRAGEG. 580

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

mit und ohne Beschleunigungssystem über Fußbügeln

▷ BESCHLEUNIGUNGSGURT (ÜBER FUSSSTRECKER):

FORTSETZUNG v. S.):

BESCHLEUNIGTE TRAGEGURTLÄNGEN:

VORDERER HAUPTTRAGEGURT: 480
VORDERER MITTLERER HAUPTTRAGEGURT: 480
HINTERER MITTLERER HAUPTTRAGEGURT: 530
HINTERER HAUPTTRAGEGURT: 580
[mm]

	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	6280	6310	6310	6280	6300	6300	6310		
B	6200	6230	6230	6200	6220	6220	6220		
C	6240	6270	6270	6240	6260	6260	6270		
D	6350		6350		6350		6350		
E	6450		6450		6450		6450		

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Seeg, 29.1.91

Hersteller

CHARLY
Am Österösch 3
8959 Seeg

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den 12. GÜTESIEGELSTELLE 91

Deutscher Hängegleiter-Verband e. V.

DHV
DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND

09/89 - Technanh/gstkbl.3