

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachensegler und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller North Para
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Stefan Mast
 Typenbezeichnung Exception 28 Mod. 91
 Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____
 DHV-Klassifizierung - Kategorie -2-

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör ca. 6 kg
 min. zulässiges Startgewicht 80 kg, max. zulässiges Startgewicht 110 kg
 Fläche ca. 26 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	596,5	596,5	597,5	598	598	598	598	598,5	598	598	600						
B	586	586	586	585,5	585,5	585,5	585	585	585	585	587						
C	592	593,5	594	594	595	596	597	597	597	597	598						
D	598	600	601,5	604	607	608	610	610	612	612	613,5						

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	336	327	321	327	341	358				

Steuerleinen: 294
 bis Kugel

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 48,0 Mittlerer Haupttragegurt 47,0
Hinterer Haupttragegurt 48,0

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen unter 5 kg Zugkraft; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

mit Kreuzverspannung!

- Stabilo: A: 558
- B: 542
- C: 525
- D: 543

Baugleich wie Exception 21
bis auf: Lufteinlass,
Stabilo
Trimmung

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum 8.2.91

Gmund, den 22.02.1991

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

MSA

