


DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



I

Typenkennblatt für Gleitsegel

22.3.91

1. Allgemeine Daten

Hersteller FIREBIRD AG

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer -

Typenbezeichnung NINJA 24

Werk Nr. 001 Baujahr/Monat 9/90

DHV-Klassifizierung - Kategorie ~~2~~ 3 DHV II. C

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,9 kg

min.zulässiges Startgewicht 65 kg, max.zulässiges Startgewicht 85 kg

Fläche ca. 24 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	-	5970	5970	6040	6080	6080	6105	6105	6090	6105	6105	6105	6150	-	-	-	-
B	-	5970	5970	5975	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-	-	-	-
C	-	6150	6140	6120	6130	6110	6120	6125	6120	6130	6120	6110	6125	-	-	-	-
D	-	-	-	-	6350	6320	6330	6330	6320	6330	6335	6315	6335	-	-	-	-

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6570	6490	6460	6520	6480	6520	6560	6570	6695	6795

Stabi vorne 5330
" hinten 5320

11
6900

M.E. 100

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 580 Mittlerer Haupttragegurt 580
Hinterer Haupttragegurt 580

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Dieses Gleitsegel darf ^{dem} nur mit ~~einem~~ Gurtzeug mit Kreuzverspannung geflogen werden!

Typ Firebird
Pro Comfort
Gütesiegel-Nr
03-066-90

DHV/5. 4

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum 22. 3. 91

Gmund, den 12. 04 - 1991

Hersteller **FIREBIRD AG**
SKY SPORT
Normals/FIREBIRD Sport GmbH
Hitzlerieder Straße 15 · D-8959 Seeg/Allgäu
Tel. (08364) 1078/1070 Fax (08364) 1294

Deutscher Hängegleiterverband e. V.
