

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schaafbacher Straße 23, 8184 Grmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller H. Zuberbühler, SWING CH

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Günther Wolf

Typenbezeichnung Zenith 28

Werk Nr. 02-9104-A2 Baujahr/Monat 02/91

DHV-Klassifizierung - Kategorie 2- DHV/SL

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,1 kg

min.zulässiges Startgewicht 90 kg, max.zulässiges Startgewicht 130 kg

Fläche ca. 28 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz, A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	5880	6110	6160	6190	6210	6210	6220	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6230	6250		
B	5780	6130	6170	6220	6250	6250	6260	6250	6260	6270	6270	6270	6270	6280	6290		
C	5730	6130	6180	6220	6260	6280	6310	6310	6320	6330	6330	6330	6330	6340	6350		
D	////	6130	6190	6250	6280	6320	6340	6370	6380	6380	6380	6380	6380	6390	6400		
E									6450	6450	6460	6460	6470	6480			

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6510	6500	6510	6560	6600	6695	6735	6975	7150	

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät Fenith 28

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt	<u>A 590</u>	Mittlerer Haupttragegurt	<u>B 530</u>
Hinterer Haupttragegurt	<u>C 590 - (640)</u>	Hinterer *	<u>D 590 - (690)</u>

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug. Gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

ohne Trimmer

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Landshut 26.03.91

Gmund, den 23.04.1991

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

Swing
 Vertretung für Deutschland u. Österreich
 Inh. Günther Wörl
 Einfeldweg 2, D-8081 Landshut
 Tel. 08141/21730 Fax 16939
 09/89 - Technmann/gskb16939

