



Typenkennblatt für Gleitsegel

22.3.91

1. Allgemeine Daten

Hersteller FIREBIRD AG  
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer \_\_\_\_\_  
 Typenbezeichnung NINJA 30  
 Werk Nr. 001 Baujahr/Monat 9/90  
 DHV-Klassifizierung - Kategorie ~~2-3~~ 3

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,6 kg  
 min.zulässiges Startgewicht 75 kg, max.zulässiges Startgewicht 130 kg  
 Fläche ca. 30 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	6740	6745	6780	6815	6830	6845	6840	6820	6840	6835	6830	6845	6910	-	-	-	-
B	6760	6760	6750	6750	6755	6750	6770	6770	6755	6755	6755	6755	6770	-	-	-	-
C	-	6910	6915	6905	6915	6905	6920	6920	6920	6935	6915	6900	6920	-	-	-	-
D	-	-	-	-	7130	7120	7130	7110	7100	7110	7110	7090	7110	-	-	-	-

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	7380	7310	7300	7420	7390	7450	7480	7480	7590	7700
Stabi vorn				6090				11	12	
" hinten				6100				7800	7970	

Firebird Ninja 30

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 580 Mittlerer Haupttragegurt 570  
Hinterer Haupttragegurt 560

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugschleife; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Dieses Gütesiegel darf nur mit <sup>dem</sup> ~~einem~~ Gutzeug mit Kreuzverspannung geflozen werden!

Typ Firebird  
Pro Comfort  
Gütesiegel-Nr.  
03-066-90  
DHV/SL

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum 22. 3. 91

Gmund, den 20. 04. 91

Hersteller/  
**FIREFBIRD AG**  
SKY SPORT  
Vorname: Hitzler  
AG in Gründung

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

Hitzlerrieder Straße 15 · D-8959 Seeg/Allgäu  
Tel. (08364) 1078/1079 - Fax (08364) 1294

