

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafbacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller ITV - Annecy

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Andreas Breuer

Typenbezeichnung Saphir Must 285

Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie 3 *F*

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,95 kg

min.zulässiges Startgewicht 72 kg, max.zulässiges Startgewicht ~~100~~ *100* kg

Fläche ca. 28,5 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/~~zwei~~ *zwei*

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	Stagleile			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	5820	6070	6340	6380	6430	6530	6630	6600	6520	6510	6560	6540	6450	6520	6520	6460	6550
B	5820	6050	6300	6360	6450	6450	6520	6570	6500	6480	6520	6490	6400	6460	6470	6410	6510
C	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6540	6470	6550	6550	6510	6600
D	5330	/	6260	6330	6410	6500	6400	6600	6550	6550	6410	6580	6520	6600	6610	6590	6700

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bremsleine	6870	6850	6800	6900	7000	6970	6950	6960	7040	7080	7100

noch Bremse										12	13
										7190	7340

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 60 Mittlerer Haupttragegurt 60
Hinterer Haupttragegurt 72

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug. Gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Der ITV Saphir Must 285 wurde mit folgenden Gurtzeugen getestet und ist demnach nur mit diesen Modellen für den Flugbetrieb zugelassen:

1. Air Bulle Swing Dynamique

~~2. Skyline Distance X~~

~~Beide Gurtzeuge sind mit einer sehr effectiven Diagonalver-
spannung ausgerüstet.~~

geschickten - DHV / SIC

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Durach, den 01.07.91

Gmund, den 28.10.1991

Hersteller/Musterbetreuer
ITV - Deutschland
Andreas Breier
Füssener Straße 23
8968 Durach
Tel. - Fax 0821 / 60787

Deutscher Hängegleiterverband e. V.



09/89

