NEUESTE VERSION GEM. DETAILPRÜFUNG v. 23.8.91 geändert

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.
Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland
DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047

Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL DAE KYO INDUSTRIAL, SEOUL/KOREA

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer FINSTERWALDER (CHARLY PROD.)

Typenbezeichnung APOLLO 24

Werk Nr. — Baujahr/Monat —

DHV-Klassifizierung - Kategorie II

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,6 kg

min.zulässiges Startgewicht 65 kg, max.zulässiges Startgewicht 100 kg

Fläche ca. 25,0 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/~~zwei~~

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A		6165	6135	6165	6165	6135	6165	6165	6135	6165	6165	6165					
B	5360	6040	6010	6040	6040	6010	6040	6040	6010	6040	6040	6040					
C	5360	6100	6100	6130	6130	6100	6130	6130	6100	6130	6130	6130					
D					6230	6230	6260	6260	6230	6260	6260	6260					

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6660	6570	6610	6580	6500	6680	6820	6900	7060	7320

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät EDEL-APOLLO 24

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 595 Mittlerer VORDERER Haupttragegurt 595

MITTLERER-Hinterer Haupttragegurt 595 HINTERER HAUPTTRAGEGURT 595

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

KEINE

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum MÜNCHEN, 29.8.91

Hersteller/Musterbetreuer

finsterwalder GmbH
i.A. [signature]
PAGODENBURGSTR. 8 • D-8000 MÜNCHEN 60 • ☎ (089) 8116528

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den [signature] 91

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

GÜTESIEGELSTELLE DHV DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND

09/89 - Technanh/gstkbl.3