

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.
 Fachverband der Drachensegler und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland
 DHV, Schafflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL DAE KYO INDUSTRIAL, SEOUL/KOREA
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer FINSTERWALDER/CHARL
 Typenbezeichnung APOLLO 22/22X PROD.
 Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____

DHV-Klassifizierung - Kategorie ~~II X~~ / ~~II~~ - III *siehe Rückseite 1, 2*

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 4,2 kg
 min.zulässiges Startgewicht 55 kg, max.zulässiges Startgewicht 80 kg
 Fläche ca. 22 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	///	5535	5510	5535	5535	5510	5535	5535	5535	5535	5535	///	///	///	///	///	///
B	4725	5405	5385	5405	5405	5385	5405	5405	5405	5405	5405	///	///	///	///	///	///
C	4725	5500	5500	5520	5520	5500	5520	5520	5520	5520	5520	///	///	///	///	///	///
D	///	///	///	///	5640	5640	5660	5660	5660	5660	5660	///	///	///	///	///	///

STABI
 Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinensatz zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	6060	5970	6025	5985	5920	6110	6245	6315	6470	///

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät EDEL APOLLO 22

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

	Vorderer Haupttragegurt	<u>600</u>	Mittlerer Haupttragegurt	<u>600</u>
<u>HINTERER</u>	Hinterer Haupttragegurt	<u>600</u>	<u>HINTERER HAUPTTRAGEGURT</u>	<u>600</u>

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

KEINE

Kategorie - mit Ausstattung Distance XR
der Fa. Skyline, Antesignal-
NR. 03-096-92 = Kat. 2

Kategorie - mit normalem Ausstattung 2-3

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum GMUND 20-1-92

Gmund, den 02.03.1992

Hersteller/Musterhersteller
Funsterwalder GmbH
 i.A. Mehner
 PROOGENBURGSTR. 9 • D-8000 MÜNCHEN 60 • ☎ (089) 8116578
 i.A. St. Kieß

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

