

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schafflacher Straße 23, 8164 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL, DAE KYO INDUSTRIAL, SEOUL/KOREA

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer FINSTERWALDER/CHARL

Typenbezeichnung RACER 23 PROD.

Werk Nr. — Baujahr/Monat —

DHV-Klassifizierung - Kategorie 3

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,5 kg

min.zulässiges Startgewicht 75 kg, max.zulässiges Startgewicht 95 kg

Fläche ca. 26,6 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

STABI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	6150	6130	6150	6145	6125	6145	6140	6120	6140	6140	6120	6140	6150	6130	6150	6150	6130
5900 B	6100	6080	6100	6100	6080	6100	6100	6080	6100	6100	6080	6100	6100	6080	6100	6100	6080
5890 C	6165	6145	6165	6180	6160	6180	6180	6160	6180	6180	6160	6180	6180	6160	6180	6195	6175
D				6270		6270		6290		6290	..:	6310	..:	6310		6325	
E													6430		6430		6450

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bremsleine	6740	6680	6650	6670	6720	6730	6750	6820	6920	7060	7170

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 600 (VORDERER
Mittlerer Haupttragegurt 600
(HINTERER Haupttragegurt 600 HINTERER HAUPTTRAGEGURT 600
MITTLERER

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

PORT- SETZUNG VON 3.)	18	19	20	21	22	23	24
A	6150	6160	6140	6160	6160	6160	
B	6100	6100	6080	6100	6100	6100	
C	6195	6200	6180	6200	6200	6200	
D		6320		6320		6320	
E		6450		6450		6450	

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum MÜNCHEN, 15.3.92

Gmund, den 07.04.92

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

