

# DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schäfflacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



## Typenkennblatt für Gleitsegel

### 1. Allgemeine Daten

Hersteller UP International

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer UP Europe GmbH

Typenbezeichnung Stellar 33-1

Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_

DHV-Klassifizierung - Kategorie \_\_\_\_\_

### 2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,2 kg

min.zulässiges Startgewicht 75 kg, max.zulässiges Startgewicht 110 kg

Fläche ca. 29 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

### 3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |

*Handwritten: S. Anlage*

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

|            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Bremsleine |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

*Handwritten: S. Anlage*

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät 'Skuller 33-1'

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt

Hinterer Haupttragegurt

Mittlerer Haupttragegurt

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale


Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Sindelsdorf, 28.1.93

Gmund, den 03.03.1993



GUT MÜHLECK


D-87276 SINDELSDORF

TEL. (49) 8856-82 413

FAX (49) 8856-82 416

09/89 - Technanh/gstkb1.3

Deutscher Hängegleiterverband



# Anlage zum Typenkennblatt für Gleitsegel UP Stellar 33-1

## DHV-Gesamtleinenlängen

| Rippe Nr | Leinenebene |      |      |      |        |
|----------|-------------|------|------|------|--------|
|          | A           | B    | C    | D    | Bremse |
| S1       |             | 6420 |      |      |        |
| S2       |             | 6420 |      |      |        |
| 1        |             |      |      |      |        |
| 2        | 6825        | 6815 | 6850 |      | 7480   |
| 3        | 6855        | 6795 | 6890 |      |        |
| 4        | 6875        | 6815 | 6910 |      | 7400   |
| 5        | 7005        | 6930 | 6970 |      |        |
| 6        | 6975        | 6930 | 7010 | 7135 | 7410   |
| 7        | 6995        | 6950 | 7030 |      |        |
| 8        | 7090        | 7000 | 7050 | 7135 | 7530   |
| 9        | 7070        | 6980 | 7030 |      |        |
| 10       | 7090        | 7000 | 7050 | 7175 | 7620   |
| 11       | 7115        | 7005 | 7060 |      |        |
| 12       | 7095        | 6985 | 7040 | 7175 | 7760   |
| 13       | 7115        | 7005 | 7060 |      |        |
| 14       | 7115        | 7005 | 7060 | 7205 | 7940   |
| 15       | 7095        | 6985 | 7040 |      |        |
| 16       | 7115        | 7005 | 7060 | 7205 | 8200   |
| 17       | 7125        | 7015 | 7070 |      |        |

Alle Maße in mm, unter 5 kg Last

Rippennumerierung beginnt am Flächenende

Länge der Bremsleinen ohne Zugabe für Knoten und Durchhang (400mm) angegeben

## Tragegurtlängen

| Gurtebene | Länge [mm] |              |
|-----------|------------|--------------|
|           | Normal     | Beschleunigt |
| A         | 595        | 510          |
| B         | 595        | 510          |
| C         | 595        | 545          |
| D         | 595        | 595          |

Messung 'beschleunigt', wenn Umlenkrollen bündig aneinanderliegen



GUT MÜHLECK

D - 8121 SINDELSDORF

TEL. (49) 8856-82 413

FAX (49) 8856-82 416

*DHV/S. L*