



### Typenkennblatt für Gleitsiegel

#### 1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL / DAE-KYO SEOUL / KOREA

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer CHARLY / FINSTERWALDER

Typenbezeichnung APOLLO-SPEED 24

Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_

DHV-Klassifizierung - Kategorie 2-3

#### 2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,6 kg

min. zulässiges Startgewicht 70 kg, max. zulässiges Startgewicht 95 kg

Fläche ca. 25 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

#### 3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen

|   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 | 6135 | 6165 |
| B | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 | 6010 | 6040 |
| C | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 | 6130 | 6100 |
| D | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 | 6260 | 6230 |

STABI

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

|            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bremsleine | 6660 | 6570 | 6610 | 6580 | 6500 | 6680 | 6820 | 6900 | 7060 | 7320 |

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 595 (~~VORDERER~~ Mittlerer Haupttragegurt 595)  
(Hinterer Haupttragegurt 595 (~~MITTLERER~~ HINTERER HAUPTTRAGEGURT 595))

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug. Gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

FUSSBESCHLEUNIGUNGSSYSTEM:

TRAGEGURTLÄNGEN IM VOLL BESCHLEUNIGTEN ZUSTAND:

VORDERER HAUPTTRAGEGURT: 495 (~~VORDERER~~ MITTLERER HAUPTTRAGEGURT: 495)

(~~HINTERER~~ MITTLERER HAUPTTRAGEGURT: 545 HINTERER HAUPTTRAGEGURT: 595)

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum MÜNCHEN, 14-9-92

Hersteller/Musterbetreuer



Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den 16.11.1992

Deutscher Hänggleiterverband e. V.

