

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e. V. im DAeC

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Miesbacher Straße 2, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08022) 7031, Fax (08022) 7996



Typenkennblatt für Gleitsegel

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen.

1. Allgemeine Daten

Hersteller FA-SK-LINET

bei ausländischen Geräten Musterbetreuer H. KROCK

Typenbezeichnung Janus 2000/90

Werk Nr. _____; Baujahr/Monat _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 54 kg

min.zulässiges Startgewicht 75 kg; max.zulässiges Startgewicht 95 kg

Fläche ca. 16,11 *) (qm); Anzahl der Sitze eins/zwei

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Tracequertlängen:

A	B	C	D
Normal Beschleunigt	Normal Beschl.	Normal Beschl.	Normal Beschl.
<u>520</u>	<u>520</u>	<u>620</u>	<u>620</u>
<u>400 BESCHL.</u>	<u>400 BESCHL.</u>	<u>550 BESCH.</u>	<u>620 BESCHL.</u>

4. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten (1 = äußerster Leinensatz; letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz; A = vorderste Leinenreihe; letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe)

Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug.

Gemessen wird die Fangleinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

Bremsleinenlänge ist die Länge der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zum Befestigungsring. (1 = äußerste Bremsleine; letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

Leinenlängen:

	A	B	C	D	E	Bremsen	
S1*			5350				.
S2*			5350				.
S3*			5575				.
1	6420	6470	6350			7190	1
2	6510	6430	6405	• 6470	6435	7010	2
3	6545	6510	6440				3
4	6575	6530	6465	• 6510	6520	6870	4
5	6600	6560	6485				5
6	6615	6580	6520	• 6530	6630	6870	6
7	6620	6580	6540				7
8	6535	6555	6520	• 6630	6745	6850	8
9	6615	6570	6540				9
10	6635	6535	6575	• 6650	6765	6880	10
11	6620	6570	6560				11
12	6640	6600	6520	• 6660	6765	7135	12
13	6650	6600	6590				13
14	6630	6580	6565	• 6660	6775	7270	14
15	6650	6605	6590				15
16	6640	6600	6590	• 6660	6775		16
17	6690	6600	6590				17
18				• 6660	6775		18
19							19
20							20
21							21
22							22
23							23
24							24
25							25
26							26
27							27
28							28
29							29
30							30

16/05/1993
 U. B. P.
 DIR
 ER

S* = Stabilo

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Gerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt

Ort, Datum 23.03.1993


Gmund, den 23.03.1993

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e.V.



J. L. C.



BRPFELD
 INH. BRANT BYGGÅR
 07/92
 089 12/34 02 AUTOTEL 06 42 15 11