



Luftsportgeräte-Kennblatt

(§ 4 LuftVZO)

Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: MZL GS-01-571-98 Ausgabe: 0 Datum: 18.05.98

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Paratech P24 24*
2. Hersteller: *Aerosport International GmbH*
3. Datum der Musterzulassung: *18.05.98*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *5,6*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *65* maximal (kg): *85*
3. Anzahl der Sitze: *1*
4. Klasse: *1-2*
5. Gurtzeugbeschränkung: *nein*
6. Fußbeschleuniger: *ja*
7. Trimmer (von Hand zu bedienen): *nein*
8. Zugelassen für Windschlepp: *Ja*
9. Tragegurtlängen (mm):

| Tragegurt A: | Tragegurt B: | Tragegurt C: | Tragegurt D: |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| normal: <i>500</i> | normal: <i>500</i> | normal: <i>500</i> | normal: |
| beschleunigt: <i>380</i> | beschleunigt: <i>420</i> | beschleunigt: <i>500</i> | beschleunigt: |

10. Leinenlängen (mm):

| Rippe Nr.DHV | Rippe Nr.PARATECH | Länge (mm) | | | | | Rippe Nr.DHV |
|-----------------|----------------------|------------|------|------|------|--------|-----------------|
| | | A | B | C | D | Bremse | |
| S1 | 17 | | 6010 | | | 6420 | S1 |
| S2 | 16 | | 5990 | | | 6550 | S2 |
| S3 | 15 | | 6010 | | | 6620 | S3 |
| 1 | 14 | 6330 | 6320 | 6360 | 6420 | 6670 | 1 |
| 2 | 13 | 6330 | 6320 | 6360 | 6450 | 6700 | 2 |
| 3 | 12 | 6320 | 6310 | 6350 | 6450 | 6680 | 3 |
| 4 | 11 | 6340 | 6330 | 6370 | 6480 | 6690 | 4 |
| 5 | 10 | 6380 | 6360 | 6410 | 6540 | 6750 | 5 |
| 6 | 9 | 6350 | 6340 | 6380 | 6530 | 6790 | 6 |
| 7 | 8 | 6340 | 6320 | 6370 | 6530 | 6790 | 7 |
| 8 | 7 | 6360 | 6340 | 6400 | 6570 | 6840 | 8 |
| 9 | 6 | 6360 | 6340 | 6400 | 6600 | 6950 | 9 |
| 10 | 5 | 6350 | 6330 | 6390 | 6590 | 7010 | 10 |
| 11 | 4 | 6370 | 6350 | 6410 | 6610 | 7040 | 11 |
| 12 | 3 | 6380 | 6360 | 6420 | 6640 | 7120 | 12 |
| 13 | 2 | 6360 | 6340 | 6400 | 6620 | 7230 | 13 |
| 14 | 1 | 6400 | 6380 | 6440 | 6660 | | 14 |


Alle Maße in mm, unter 5kg Last; DHV-Nummerierung der Rippen beginnt am Flächenende.
 Alle Leinenlängen gemessen vom Untersegel bis Leinenschloß Innenseite;
 Länge der Bremsleinen bis zum Ring am Bremsgriff angegeben;

11. Sonstige Besonderheiten:

keine

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 01.05.98


 Deutscher Hängegleiterverband e.V.
 Miesbacher Straße 2, 83703 Gmund