Deutscher Hängegleiterverband e.V. im DAeC DHV/OeAeC-Technikreferat

 LBA-anerkannte Prüfstelle für Hängegleiter und Gleitsegel Beauftragter der österreichischen Luftfahrtbehörde



Luftsportgeräte-Kennblatt Gleitsegel

Geräte-Kennblatt Nr.: DHV GS-01-0961-02 Ausgabe: 0 Datum: 28.02.2002

Musterprüfung

1. Gerätemuster:

Ozone Vibe ML

2. Hersteller:

Aerosport International GmbH

3. Datum der Musterprüfbescheinigung: 28.02.2002

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg):

6,3

2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg):

85

maximal (kg):

105

3. Anzahl der Sitze:

1

4. Klasse:

1-2 GH

5. Gurtzeugbeschränkung:

Gurtzeuge der Gruppe GH

6. Fußbeschleuniger:

Ja

7. Trimmer (von Hand zu bedienen):

Nein

8. Projizierte Fläche (m²):

23.6

9. Windenschlepp:

Ja

10. Tragegurtlängen (mm):

Tragegurt A:

Tragegurt B:

Tragegurt C:

Tragegurt D:

normal: 500

normal:500

normal: 500

normal:

beschleunigt: 300

beschleunigt: 335

beschleunigt: 500

beschleunigt:

11. Leinenlängen (mm):

Rippe	Länge (mm)					
Nr.DHV						100
	А	B1	82	С	D	Bremse
S1	6642	6629	6626	6663		7450
1	7200	7136	7136	7160	7197	7620
2	7250	7186	7186	7220	7270	7740
3	7340	7276	7266	7320	7370	7840
4	7520	7436	7436	7498	7568	7910
5	7530	7436	7436	7508	7588	7930
6	7580	7486	7486	7558	7638	8020
7	7650	7546	7546	7616	7706	8090
J	7640	7526	7526	7606	7696	8190
9	7670	7566	7556	7646	7736	8330
10	7710	7596	7586	7666	7766	8550
11	7700	7586	7576	7656	7766	
12	7740	7626	7616	7706	7806	

12. Sonstige Besonderheiten:

Geutscher Hängegleibt zum micht in. Miesbacher Struße 1, 35753 Girtund

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 19.02.2002