

Stückliste Pro-Design Gleitsegel Kestrel 204

Werkstoffdaten:

Tuch: Spinnaker Nylongewebe 32 gr/qm, polyurethanbeschichtet

Dieses Tuch findet Verwendung auf: Segeloberseite, Segelunterseite
Zellzwischenwänden und Stabilisatoren.

Hersteller: Polyant Verseidag Krefeld

Für die tragenden Zellwände wird verwendet:

speziell fadenverstärktes Mylar Polyestergerewebe Typ Trilon

Hersteller: Dimension U.S.A.

Einfußband: sämtliche Segeleinfassung Polyamidband 12 mm
Bruchlast 150 kg

Polyamidband: sämtliche tragenden Aufhängeschlaufen
(Leinenbefestigungen) 12 x 1,5 mm, Bruchlast 250 kg

Faden: Polyesterfaden Type Dapont V 69

Leinen: Polyester geflochten und vorgereckt, seelenlos, imprägniert
Bruchlast 150 kp
Hersteller: Isny

Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessung laut Konstruktionsplan

Einfußband; 12 mm

Polyamidaufhängeschlaufen: 12 x 1,5 mm

Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen
ist der Schirm an die vom Hersteller befugte Stelle zu senden.

Oberflächenbehandlung:

Tuch: Polyurethanfinish

Leinen: Spezialapretur