

Stückliste 22 cell P R I M O

Hersteller	Bezeichnung	Material	Abmessung	Oberfläche
Paracond	Tragegurt	PA 66	2,5 x 25	—
	Schäkel	VA	5 x 40	—
	Leine unten	Kevlar PES Mantel	2	—
	Leine oben	Kevlar PES Mantel	1,5	—
	Schlauch	Gummi	—	—
	Band Aufhäng	PA 66	0,3 x 25	—
	Tuch	PA 66 *	s.u.	beschichtet
	Verstärkung	Mylar PES	402.	Mylar
	Band Einfass	PA 66	0,3 x 25	—
	Nähgarn	PA 66	Nm 90/3	Bondiert

Tuch: Gewicht: 45 gr/qm Titer Kette: dtex

Schuß: dtex

Beschichtung: PU / Silikonharz

PARACOND CORPORATION

17-1 CHUAN-DONG, NAM-KU, INCHEON, KOREA

INCHEON P.O. BOX 108

TEL : (032) 860-5720/7

FAX : (032) 880-5729

TO : ORION Flugsport AG

REF. NO. : PC-2130

DATE : 16/MAR. '92

RE : MATERIAL INFORMATION

1. RAPID LINK

* MATERIAL : STAINLESS STEEL

* BREAKING STRENGTH : 2,000 KGS

2. RISER WEBBING

* MATERIAL : POLYAMIDE YARN

* WEIGHT : 38 GR/M

* BREAKING STRENGTH : 1,200 KGS

* WIDTH : 25 M/M

3. CLOTH OF CANOPY

* MATERIAL : POLYAMIDE 66 YARN (ICI NYLON)

* WEIGHT : 45.1 GR/M²* BREAKING STRENGTH : WARP 35.1 KGS/INCH
FILLING 33.9 KGS/INCH* TEARING STRENGTH : WARP 7.1 KGS
FILLING 6.3 KGS

* AIR POROSITY : 0 CFM

* YARNS PER INCH : WARP : 140
FILLING : 127

4. BREAKING STRENGTH OF SUSPENSION LINE

* 1.5 M/M DIA : CORD ITSELF 120 KGS
AFTER SEWING 100 KGS* 2 M/M DIA : CORD ITSELF 120 KGS
AFTER SEWING 100 KGS