

Stückliste Pro Design Gleitsegel ~~Corrado~~ Challenger 21/23/25



Werkstoffdaten

Tuch: Spinnaker Nylongewebe 32 gr/qm polyurethanbeschichtet.
Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite, Segelunterseite, Zellwänden und Stabilisatoren.

Hersteller: Polyant

Einfußband: sämtliche Segeleinfassung - Polyamidband 13 mm, Typ 3, Bruchlast 130 kg.

Polyamidband: sämtliche tragenden Aufhängeschlaufen (Leinenbefestigungen)
Polyamidband 13 mm, Typ 3, Bruchlast 130 kg.

Faden: Polyesterfaden Type Da Bond V 69.

Leinen: Polyethylenmantelleinen.
Mantel: Polyester
Kern: Polyethylen
Bruchlast in verarbeiteten Zustand: ca. 70 kg

Hersteller: Edelrid/Isny, Bestellbezeichnung: 6603-80

Flares: Polyant Profilgitter G; 210 gr.

Hersteller: Polyant Segeltuche/Krefeld

Netzmaterial: Netz Artikel Nr.: 17501

Hersteller: Acker Textilwerk, D-6453 Seligenstadt/Hessen

Tragegurte: 2,7 mm Polyesterergurtband

Hersteller: Haberkorn/A-Freistadt; Bestellbezeichnung: PES 509475070, 27x2

WERKSTOFFABMESSUNGEN

Tuch: Abmessung laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessung laut Konstruktionsplan

Einfußband: 13 mm

Polyamidaufhängeschlaufen: 13 mm

BESTELLBEZEICHNUNGEN

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an die vom Hersteller befugte Stelle zu senden.