S T Ü C K L I S T E

Gerät: Gleitsegel COMPACT 35 S

Werkstoffdaten:
Tuch: Spinnaker Nylongewebe ca.40gr/qm polyurethanbeschichtet.
Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite, Segelunterseite, Zellwänden und Stabilisatoren.
Die Profilnasen sind aus Mylargewebe gefertigt.
Hersteller: Polyant AIRCLOTH, Porcher SKYTEX, Dimension TRILON

Einfaßband: sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg.

Aufhängeschlaufen: Polyamidband 13mm, Typ 3.

Fäden: Polyesterfaden, 250d, V69 Du Pont.

Leinen: Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.
1,0mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 60kg
1,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 70kg
1,5mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 140kg
2,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 280kg
2,4mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 300kg
Hersteller: Edelmann & Ridder, Spezifikationen laut Leinenplan

Netzmaterial: Polyamidgitter imprägniert

Tragegurte: 2,7x2,2mm Polyesterflachband, thermofixiert, Bruchlast >2000kg

Fangleinenschlösser: Rapiedglied, Maillon Rapide No 5 inox

Werkstoffabmessungen:
Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan
Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan
Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Bestellbezeichnungen:
Eine Ersatzteiliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.