

## STÜCKLISTE

Gerät: Gleitsegel PRO-FEEL 35(37)

### Werkstoffdaten:

#### TUCH:

Spinnaker Nylongewebe ca. 42gr/qm polyurethanbeschichtet  
S092 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich  
Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite, Segelunterseite, und  
Stabilisatoren.

Die Zellrippen bestehen aus S092 Nylon Ripstop, ca. 42gr/qm  
polyurethanbeschichtet, Glider Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich  
Die Profilenasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller:  
Polyant/BRD

#### EINFASSBAND

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca. 130kg,  
6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

#### AUFHÄNGESCHLAUFEN:

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

#### FÄDEN:

Polyesterfaden, 250d, V46/V69 Du Pont/Hemingway/USA

#### LEINEN:

Polyethylerimantelleinen: Kern Polyethylen, Mantel Polyester  
1,0mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 60kg  
1,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 70kg  
1,5mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 140kg  
2,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 280kg  
2,4mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 300kg  
Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

#### TRAGEGURTE:

Polyesterflachband, thermofixiert, Bruchlast >2000kg  
Art Nr. SO947683X PES 27x2,2, Hersteller: Haberkorn/Österreich

#### FANGLEINENSCHLOSSER:

Rapidglied, Maillon Rapide No 5 Triangi Inox, Hersteller: Metal Chainex/Frankreich

### Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan  
Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan  
Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

### Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an  
eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.