

STÜCKLISTE

Gerät: Gleitsegel RELAX 36

Werkstoffdaten:

TUCH:

Spinnaker Nylongewebe ca.42gr/qm polyurethanbeschichtet.

S092 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite, Segelunterseite und Stabilisatoren.

Die Zellrippen, Zellzwischenrippen und V-Teile bestehen aus S092 Nylon Ripstop, ca.42gr/qm polyurethanbeschichtet, Glider Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Die Profilnasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller: Polyant/BRD

EINFASSBAND:

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg, 6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

AUFHÄNGESCHLAUFEN:

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

FÄDEN:

Polyesterfaden, 250d, V46/V69 Du Pont/Hemingway/USA

LEINEN:

Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.

1,0mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 60kg

1,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 70kg

1,5mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 140kg

2,2mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 280kg

2,4mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 300kg

Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

TRAGEGURTE:

Polyesterflachband, thermofixiert, Bruchlast >2000kg

Art Nr. SO947683X PES 27x2,2, Hersteller: Haberkorn/Österreich

FANGLEINENSCHLÖSSER:

Rapiedglied, Maillon Rapide No 5 Triangl Inox, Hersteller: Metal Chainex/Frankreich

Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.