

31.01.2002 SWING Arcus 2002 XL / POWERPLAY Sting 250 Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R. 04.0 Delta	Inox	O 40 mm	Edelstahl	Peguet
Rahmenring	8.12.225-90	Edelstahl	O 4,0 mm	Edelstahl	Georg Fetscher GmbH
Fangleinen (Stamm)	TSL 380 / TSL 220	Tecnora	O 2,3mm - 1,9 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel)	TSL 220	Tecnora	O 1,9 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (2.Gabel)	NTSL 120 / DSL 70	Tecnora/Dyneema	O 1,2 mm / 1,0 mm	Ummantelt	Liros
Tuch Obersegl	PN6	Nylon	44 g/m²	Beschichtet	Perseverance
Tuch Untersegl	Torray WT 7 WR	Nylon	44 g/m²	Beschichtet	Toray
Tuch Profile	Torray WT 7 WR	Nylon	44 g/qm	Beschichtet	Toray
Gurtband	70221	Polyester	25 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efird INC
Schlaufenband	420 D	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	5.9OZ.	Dacron			Contender B.V. Holland
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/sqm		Dimension Polyant
Bremsleinen	DSL-70/ 110/979	Dyneema	O 1,0mm / 1,1 mm / 2,3 mm	Ummantelt	Liros / Cousin
O-Ringe (Schlösser)	0109-00361	EPDM 70	15 mm x 2,62 mm		Kubo-Tech AG



Handwritten signature
21.10.08