

STÜCKLISTE

Gerät: Gleitsegel TITAN L

Werkstoffdaten:

TUCH:

Spinnaker Nylongewebe ca.42gr/qm polyurethanbeschichtet.

S092 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite, Segelunterseite und Stabilisatoren.

Die Zellrippen, Zellzwischenrippen und V-Teile bestehen aus S092 Nylon Ripstop,

ca.42gr/qm polyurethanbeschichtet, Glider Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher

Marine/Frankreich

Die Profilnasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller: Polyant/BRD

EINFASSBAND:

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg,

6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

AUFHÄNGESCHLAUFEN:

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

FÄDEN:

Polyesterfaden, 250d, V46/ V69 Du Pont/ Hemingway/ USA

LEINEN:

Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.

1,0 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 60kg

1,2 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 90kg

1,7 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 180kg

Aramidmantelleinen, Kern Aramid, Mantel Polyester

1,8 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 200kg

2,1 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 240kg

2,4 mm: Bruchlast in verarbeitetem Zustand ca. 340kg

Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

TRAGEGURTE:

Polyesterflachband, thermofixiert, Bruchlast >2000kg

Art Nr. SO947683X PES 27x2,2, Hersteller: Haberkorn/ Österreich

FANGLEINENSCHLÖSSER:

Rapidglied, Maillon Rapide No 5 Triangl Inox, Hersteller: Metal Chainex/ Frankreich

Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.