

10.01.2001

SWING Arcus 3.26; Arcus 3.28; Arcus 3.24; Arcus 3.22

Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R.04,0	Inox	O 3,5 mm	Edelstahl	Metal Chainex
D-Ring	-	Edelstahl	O 4,0 mm	Edelstahl	Yuk Sing Metal/HK
Fangleinen (Stamm)	TSL-220/TSL-190	Tecnora	O 1,9mm/ 1,7 mm	Ummantelt	
Fangleinen (1.Gabel)	TSL-115	Tecnora	O 1,2 mm	Ummantelt	Betech
Fangleinen (2.Gabel)	DSL-70	Dyneema	O 1,0 mm	Ummantelt	Betech
Tuch Obersegel	PN6	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Perseverance
Tuch Untersetzel	WT-7	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Torray
Tuch Profile	WT-7	Nylon	44 g/qm	Beschichtet	Torray
Gurtband	70225	Polyester	20 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efird INC
Schlaufenband	420	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	5.9OZ.	Dacron			Contender B.V. Holland
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/sqm		Polyant
Bremsleinen	DSL-70/ 979	Dyneema	O 1,1 mm / 1,5 mm		Betech / Cousin
O-Ringe (Schlosser)	0109-00361	EPDM 70	15 mm x 2,62 mm		Kubo-Tech AG