

MATERIALIEN

WINDTECH-Gleitschirme sind aus den hochwertigsten und bewährtesten Materialien hergestellt und werden von uns sorgfältigst und unter Berücksichtigung der höchsten Qualität und ständig kontrolliert.

Ober- und Untersegel, Zellwände

Nylon Porcher Marine Skytex 44 g/m²

Einfassband

Polyester/Mylar 30 mm

Profilnasen- und Aufhängepunktverstärkungen

Dacron 310g/m²

Leinen

Edelrid Aramid HMA, Mantel Polyester; 1,8mm, Cousin Aramid 1,1mm, Steu...

Tragegurte

Vorgerecktes Gurtband aus Polyester 25mm (900 daN)

Leinenschloss

Maillon Rapide, rostfreier Stahl 4mm/800 daN

Bremsleinen- und Beschleunigerrollen

Austria Alpin

TECHNISCHE DATEN

PULSAR	S	M	L
Anzahl der Zellen	52	52	52
Segelfläche (ausgelegt) (m ²)	25,81	27,55	30,00
Segelfläche (projiziert) (m ²)	22,73	24,26	26,00
Spannweite (ausgelegt) (m)	11,42	11,8	12,5
Spannweite (projiziert) (m)	9,47	9,78	10,0
Streckung	5,1	5,1	5,1
Streckung (projiziert)	3,95	3,95	3,95
Pilotengewicht (kg)	50-70	65-85	80-100
Startgewicht (kg)	70-90	85-105	100-120
Geschwindigkeitsbereich (km/h)	22-50	22-50	22-50
Trimmgeschwindigkeit (km/h)	37	37	37
Leinenlängen (m)	6,94	7,17	7,5
max. Leinenlänge (m)	2,82	2,91	3,0
min. Leinenlänge (m)	0,63	0,65	0,65
Zulassung	DHV 1-2	DHV 1-2	DHV 1-2

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Der Käufer dieses Produkts übernimmt die alleinige Verantwortung für alle Folgen des Einsatzes von Windtech-Gleitschirmfliegen verbunden sind, einschließlich Verletzung und Tod. Unsachgemäßer oder Missbrauch erhöht dieses Risiko beträchtlich. Der Käufer ist sich bewusst zu machen, dass...