

MATERIAL LISTE FÜR INTOX

OBER- U. UNTERSEGELBAHNEN, ZWISCHENRIPPEN

NCV - PORCHER MARINE Wassoilles Rue du Ruisseau B.P. 710
38290 ST. QUENTIN FALLAVIER, FRANCE

Obersegelbahnen Nummer - SKYTEX 09017/E38A 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 40 g/m2
Untersegelbahnen Nummer - SKYTEX 09017/E38A 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 40 g/m2
Hauptrippen 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 - SKYTEX 09017/E29A 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 40g/m2
Zwischenrippen 1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 - SKYTEX 09017/E38A
Diagonalrippen - SKYTEX 09017/E29A 100% nylon 6.6 , 33 dtex, 40g/m2
Hauptrippenverstärkungen (Nase, Stelle der Aufhängungen)- W 0420 Grille Polyester 200 g/m2
Zwischenrippennaseverstärkungen - W 0382 Polyester 180 g/m2
Einfassband - Hinterkante - W 0382 Polyester 180 g/m2

LEINEN

EDELMAN+RIDDER+CO.

Achener Weg 66, D-88316 ISNY IM ALLGÄU, GERMANY

Obere Galerie - Aramid/Polyester A-6843-080, Breaking Load 80 kg
Mittlere Galerie A,B - Aramid/Polyester A-6843-160, Breaking Load 160 kg
Mittlere Galerie C,D - Aramid/Polyester A-6843-120, Breaking Load 120 kg
Bremsleinen - Dynema/Polyester A-7850-100, Breaking Load 100 kg
Hauptleinen D1,D2,D3,C1,C2,C3 - Aramid/Polyester A-6843-160, Breaking Load 160 kg
Hauptleinen A1,B1 - Aramid/Polyester A-6843-200, Breaking Load 200 kg
Hauptleinen A2,A3,B2,B3 - Aramid/Polyester A-6843-240, Breaking Load 240 kg
Stabiloleine - Aramid/Polyester A-6843-080, Breaking Load 080 kg
Hauptbremsleine - Dynema/Polyester A-7850-240, Breaking Load 240 kg

BAND (AUFHÄNGUNGEN)

STAP a.s.

407 80 VILEMOV U SLUKNOVA, CZECH REPUBLIC
POLYESTERBAND 17.54.11 - 137 311 134, Breaking Load 95 kg

GURTE

MOUKA TISNOV Ltd

Koráb 133, 66601 Tišnov, Czech Republic
Polyester 366 018 025 910 25x1,5 mm Breaking Load 800 kg

FADEN

AMANN SPONIT Ltd

Dobronická 635, 148 25 PRAHA 4, CZECH REPUBLIC

Leinenfaden - SYNTON 60 Breaking Load 3,5 kg , Hauptleinenfaden - SERABOND 60 Br. Load 7 kg
Schirmfaden - SYNTON 40 Breaking Load 6 kg, Gurtfaden - SYNTON 30 Breaking Load 12 kg

MAILLONS

ELAIR SERVIS

K. Rudého 3769, 767 01 KROMERIZ, CZECH REPUBLIC
NIRO TRIANGLE 4/200 - Breaking Load 200 kg