

## STÜCKLISTE

Gerät: Gleitsegel EFFECT II S, M, L, XL

### Werkstoffdaten:

#### TUCH:

Spinnaker Nylongewebe ca.40gr/qm polyurethanbeschichtet.

9017 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite (9017 E77A), Segelunterseite (9017 E38A) und Stabilisatoren.

Die Zellrippen, Zellzwischenrippen und V-Teile bestehen aus 9017 E29A Nylon Ripstop, ca.40gr/qm polyurethanbeschichtet, Glider Finish, Hersteller: N.C.V.

Porcher Marine/Frankreich

Die Profilnasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller: Dimension Polyant/BRD

#### EINFASSBAND:

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg, 6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

#### AUFHÄNGESCHLAUFEN:

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

#### FÄDEN:

Polyesterfaden, 250d, V46/V69 Du Pont/Hemingway/USA

#### LEINEN:

Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.

Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

#### TRAGEGURTE:

Polyesterflachband, thermofixiert,

PES 25x2 Hersteller: Güth U. Wolf/Deutschland

#### FANGLEINENSCHLÖSSER:

Rapidglied, Maillon Rapide No 5 Triangl Inox, Hersteller: Metal Chainex/Frankreich

### Werkstoffabmessungen:

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

### Bestellbezeichnungen:

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.