

22.06.2004 SWING Mistral Twin 38 und 35

Stückliste

Bezeichnung	Bestell Nr.	Werkstoff	Abmessung	Oberfläche	Hersteller
Fangleinenschlösser	M.R. 04.0 Delta	Inox	Ø 40 mm	Edelstahl	Peguet
D-Ring	-	Edelstahl	Ø 4,0 mm	Edelstahl	Yuk Sing Metal/HK
Fangleinen (Stamm)	TSL-380/TSL-280	Tecnora	Ø 2,3mm - 2,1 mm	Ummantelt	Liros
Fangleinen (1.Gabel)	TSL-220	Tecnora	Ø 1,9	Ummantelt	Liros
Fangleinen (2.Gabel)	DSL-110	Dyneema	Ø 1,1 mm	Ummantelt	Liros
Tuch Obersegel	Sofilletta 4019 RD	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Sofiletta
Tuch Untersegel	Torray WT 7 WR	Nylon	44 g/m ²	Beschichtet	Toray
Tuch Profile	Torray WT 7 WR	Nylon	44 g/qm	Beschichtet	Toray
Gurtband	702221	Polyester	25 mm / 2 mm		Güth + Wolf
Faden	AE BT 46	Polyester		Imprägniert	American&Efird INC
Schlaufenband	420 D	Nylon	10 mm		Ching Hing HK
Profilverstärkung	Gitter G210	Mylar	210g / m ²		Dimension Polyant
Einfassband	180LL	Nylon	180 g/sqm		Dimension Polyant
Bremsleinen	DSL-70/ 110/979	Dyneema	Ø 1,0, 1,1 mm / 1,5 mm	Ummantelt	Liros / Cousin
O-Ringe (Schlosser)	0109-00361	EPDM 70	15 mm x 2,62 mm		Kubo-Tech AG