

UP Materialliste

Schirmname: UP Summit 3 XS - L (XC05XS - XC05L)

Datum: 05.12.05

Verwendung	Hersteller	Bezeichnung	Material
Kappe: Obersegel	Porcher Marine, Frankreich	9092 E85A	PA 6.6 High Tenacity Gewicht 46 g/m²
Kappe: Untersegel	Porcher Marine, Frankreich	9017 E38A	PA 6.6 High Tenacity Gewicht 40 g/m²
Kappe: Rippen und V-Rippen	Porcher Marine, Frankreich	9092 E29A	PA 6.6 High Tenacity Gewicht 45 g/m²
Verstärkungen Eintrittsöffnung und Leinenansatzpunkte	Dimension Polyant Deutschland	180 Profile LL 180 g/m²	Polyester Mylar-laminiert
Band Leinenansatzpunkte	Güth & Wolf , Deutschland	# 57501 12,5 mm	Polyester thermofixiert
Einfußband Vorderkante	Güth & Wolf , Deutschland	# 57501 12,5 mm	Polyester thermofixiert
Einfußband Hinterkante	Dimension Polyant, Deutschland	180 Profile LL 180 g/m²	Polyester Mylar-laminiert
Stammleinen A/B	Cousin Frères S.A. Frankreich	989/1,5 (1,6 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Stammleinen C/D		989/1,5 (1,6 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Mittlere Kaskadenleinen A/B		989/1,3 (1,3 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Mittlere Kaskadenleinen C/D		989/1,3 (1,3 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Obere Kaskadenleinen A/B		989/1,1 (1,1 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Obere Kaskadenleinen C/D		989/1,1 (1,1 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Obere Bremsleinen		989/1,1 (1,1 mm)	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Mittlere Bremsleinen		989/1,3 und 989/1,5	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Bremshauptleine		979 2,3 mm	Mantel Polyester, Kern Dyneema
Tragegurte	Cousin Frères S.A. Liros (Betech)	BLK 12,5 mm CR 1000 5,5mm	Polyester mit Kevlareinlage Dyneema
Leinenschäkel	Metal Chainex (Peguet), Frankreich	3,5 mm UP spezial Schraubglied	Rostfreier Stahl

