

## **STÜCKLISTE**

Gerät: Gleitsegel ACCURA 55, 70, 85, 100

### **Werkstoffdaten:**

#### **TUCH:**

Spinnaker Nylongewebe ca.40gr/qm polyurethanbeschichtet.

9017 Nylon Ripstop, Skytex Finish, Hersteller: N.C.V. Porcher Marine/Frankreich

Dieses Tuch findet Verwendung auf Segeloberseite (9017 E38A) und  
Segelunterseite (9017 E38A).

Die Zellrippen, Zellzwischenrippen und V-Teile bestehen aus 240T Nylon Ripstop,  
ca.45gr/qm polyurethanbeschichtet, hard Finish.

Die Profilnasen sind mit Mylargewebe verstärkt, Profil Gitter G, Hersteller: Dimension  
Polyant/BRD Bzw. NCV Porcher Marine

#### **EINFASSBAND:**

sämtliche Segeleinfassungen mit Polyamidband 13mm, Typ 3, Bruchlast ca.130kg,  
6.6 ICI, Fallschirmnorm, Hersteller: verschieden

#### **AUFHÄNGESCHLAUFEN:**

Polyamidband 13mm, Typ 3 wie vorher

#### **FÄDEN:**

Polyesterfaden, 250d, V46/V69 Du Pont/Hemingway/USA

#### **LEINEN:**

Polyethylenmantelleinen; Kern Polyethylen, Mantel Polyester.

Aramidmantelleinen; Kern HMA Aramid, Mantel Polyester.

Hersteller: Edelmann & Ridder/BRD, Spezifikationen laut Leinenplan

#### **TRAGEGURTE:**

Polyesterflachband, thermofixiert,

PES 20x1,5 Hersteller: Güth U. Wolf/Deutschland

#### **FANGLEINENSCHLÖSSER:**

Rapidglied, Maillon Rapide No 3,5 Triangl Inox, Hersteller: Metal Chainex/Peguet  
Frankreich

### **Werkstoffabmessungen:**

Tuch: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Leinen: Abmessungen laut Konstruktionsplan

Tragegurte: Abmessungen laut Konstruktionsplan

### **Bestellbezeichnungen:**

Eine Ersatzteilliste liegt nicht vor. Bei eventuellen Beschädigungen ist der Schirm an  
eine vom Hersteller befugte Stelle bzw. an den Hersteller selbst zu senden.